



Размеры даны в миллиметрах

ART. B--A----		
Вес нетто, Kg.	Вес в упакованном виде, Kg.	Объем в упакованном виде, m ³
min. 62 - max. 157	min. 64 - max. 225	min. 1 - max. 3,5

		B		
		800	900	1000
A	900	B98A X= 875 (+0/-0) Y=790 (+10/-5)	B99A X= 875 (+0/-0) Y=890 (+10/-5)	B9AA X= 875 (+0/-0) Y=990 (+10/-5)
	1000	BA8A X= 975 (+0/-0) Y=790 (+10/-5)	BA9A X= 975 (+0/-0) Y=890 (+10/-5)	BAAA X= 975 (+0/-0) Y=990 (+10/-5)
	1100	BB8A X= 1075 (+0/-0) Y=790 (+10/-5)	BB9A X= 1075 (+0/-0) Y=890 (+10/-5)	BBAA X= 1075 (+0/-0) Y=990 (+10/-5)
	1200	BC8A X= 1175 (+0/-0) Y=790 (+10/-5)	BC9A X= 1175 (+0/-0) Y=890 (+10/-5)	BCAA X= 1175 (+0/-0) Y=990 (+10/-5)
	1300	BD8A X= 1275 (+0/-0) Y=790 (+10/-5)	BD9A X= 1275 (+0/-0) Y=890 (+10/-5)	BDAA X= 1275 (+0/-0) Y=990 (+10/-5)
	1400	BE8A X= 1375 (+0/-0) Y=790 (+10/-5)	BE9A X= 1375 (+0/-0) Y=890 (+10/-5)	BEAA X= 1375 (+0/-0) Y=990 (+10/-5)
	1500	BF8A X= 1475 (+0/-0) Y=790 (+10/-5)	BF9A X= 1475 (+0/-0) Y=890 (+10/-5)	BFAA X= 1475 (+0/-0) Y=990 (+10/-5)
	1600	BG8A X= 1575 (+0/-0) Y=790 (+10/-5)	BG9A X= 1575 (+0/-0) Y=890 (+10/-5)	BGAA X= 1575 (+0/-0) Y=990 (+10/-5)
	1700	BH8A X= 1675 (+0/-0) Y=790 (+10/-5)	BH9A X= 1675 (+0/-0) Y=890 (+10/-5)	BHAA X= 1675 (+0/-0) Y=990 (+10/-5)
	1800	BI8A X= 1775 (+0/-0) Y=790 (+10/-5)	BI9A X= 1775 (+0/-0) Y=890 (+10/-5)	BIAA X= 1775 (+0/-0) Y=990 (+10/-5)
	1900	BL8A X= 1875 (+0/-0) Y=790 (+10/-5)	BL9A X= 1875 (+0/-0) Y=890 (+10/-5)	BLAA X= 1875 (+0/-0) Y=990 (+10/-5)
	2000	BM8A X= 1975 (+0/-0) Y=790 (+10/-5)	BM9A X= 1975 (+0/-0) Y=890 (+10/-5)	BMAA X= 1975 (+0/-0) Y=990 (+10/-5)